



## Holzblasinstrumentenbau

Obere Königstr. 15,  
96052 Bamberg  
Tel: 0951/22528  
Fax: 0951/2082653

info@schwenk-und-seggelke.de  
www.schwenk-und-seggelke.de

### Klarinettenblätter

Hersteller	Stärken	Inhalt	€ Netto	€ Brutto
JSB eigene Herstellung, Schnitte K / G / F / Es-Klarinette dt. <a href="#">Infos siehe Rückseite</a>	2,5 - 3,5	10	22,68	27.-
JSB eigene Herstellung, für Bassetthorn	3 - 3,5	10	29,41	35.-
JSB eigene Herstellung, für Bassklarinetten	3 - 3,5	10	31,93	38.-
Peter Leuthner deutscher Schnitt „Standard“	2,5 - 3,5	10	23,95	28,50
Peter Leuthner deutscher Schnitt „professional“	L, M, S, S+	10	23,95	28,50
Peter Leuthner „French Cut professional“	M;S;S+	10	23,95	28,50
Vandoren White Master	2,5 - 4	10	22,69	27.-
Vandoren V12 für Böhm-Kl. u. <b>deutsches Bassetthorn</b>	2,5 - 4	10	22,69	27.-
Vandoren „Rue Lepic“	3 - 3,5+	10	25,21	30.-
Vandoren Es-Alt „Java“ für <b>deutsche Bassklarinetten</b>	2,5 - 4	10	22,69	27.-

Bitte beachten Sie vor Ihrer Bestellung folgendes Risiko:

Alle Blätter sind aus hygienischen Gründen von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen.

Der Versand erfolgt ausschließlich gegen Nachnahme oder Vorkasse.

Die Versandkostenpauschale beträgt € 5.-

Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen.



Unsere Klarinettenblätter werden aus erstklassig ausgesuchtem Rohrholz mit Herkunfts-Nachweis gefertigt. Modernste Maschinen und Herstellungsverfahren ergeben zusammen mit der jahrelangen Erfahrung unseres Blattbauspezialisten Konrad Ossig ein Spitzenresultat. Alle Blätter werden einzeln von ihm nach Qualität und Stärken sortiert. Die Schablonen wurden nach Mustern von Jochen Seggelke computergenau gefertigt.

<b>F</b>	Blatt für frz. Mundstückbahnen	2,5 bis 4	z.B. Vandoren M3 0/ B40
<b>K</b>	Typisch deutsches Blatt mit kurzem Ausstich, mittlerem Herz und kräftiger Spitze	2 bis 3,5	Für mittlere Bahnen bis max. 1 mm Öffnung und ca. 25 mm Länge
<b>G</b>	Deutsches Blatt mit dünner Spitze	2,5 bis 3,5	Für offene Bahnen um 1 mm Öffnung

Blattempfehlungen für historische Nachbauten auf Anfrage,  
alle Blätter in 1/4 -Abstufungen (z.B. 3 / 3+ / 3,5)

Wir empfehlen, die Blätter zum Probieren etwa eine halbe Minute zu wässern, mit dem Rücken nach unten auf einer ebenen Unterlage etwas liegen lassen, um sie dann anzublase. Die Unterflächen sollten nach einiger Zeit mit einem weichen Sandstein oder mit Hilfe von wasserfestem Schmirgelpapier, Korn 600-800, abgezogen werden.

Welches Blatt auf welche Bahn?                      Empfehlungen

Modell	Öffnung in mm	Länge in mm	Blattschnitt	Stärke
T16	0,90	21	K	2,5 bis 3,5
N1	1,00	22	K / G	2,5 bis 3
BF	1,00	20	G	3
M30	115	20	F	3+ / 3,5
B40	117	19	F	3 / 3+